


Serie 20 VdS I

Trauen Sie der Stärke Ihrer Mauer!



Geprüfter Einbruchschutz nach VdS 2450*



20-20 VdS I



20-30 VdS I



20-50 T VdS I



20-70 VdS I



20-80 VdS I

- *Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VdS I (EN 1143-1)
- Feuerschutz: Türe feuergeschützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 20 000.-
- Gehäuse-Aufbau: Einwandig mit Einmauer-Rahmen
- Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm
- Türverriegelung: 4-seitig mit 25 mm Bolzen und Notverriegelung
- Starker Einmauer-Rahmen
- Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel
- Lackierung: weiss RAL 9001



LG-Basic 3047
Elektronikschloss versenkt

| Artikel | Aussenmasse mm | | | Innenmasse mm | | | Türdurchgang mm | | Gesamttiefe mm | Gewicht kg | Inhalt L | Tablare |
|-------------|----------------|--------|--------|---------------|--------|--------|-----------------|--------|----------------|------------|----------|---------|
| | Höhe | Breite | Tiefe. | Höhe | Breite | Tiefe. | Höhe | Breite | | | | |
| 20-20 VdS I | 330 | 490 | 383 | 230 | 403 | 289 | 230 | 343 | 383 | 43 | 27 | 1 |
| 20-30 VdS I | 430 | 490 | 383 | 330 | 403 | 289 | 330 | 343 | 383 | 57 | 38 | 1 |
| 20-50 VdS I | 630 | 490 | 383 | 530 | 403 | 289 | 530 | 343 | 383 | 70 | 62 | 2 |
| 20-70 VdS I | 830 | 490 | 383 | 730 | 403 | 289 | 730 | 343 | 383 | 89 | 85 | 2 |
| 20-80 VdS I | 1030 | 490 | 383 | 930 | 403 | 289 | 930 | 343 | 383 | 104 | 108 | 2 |

Änderungen vorbehalten