Schlüsseltresore Baarburg

Gehäuse und Tür doppelwandig · Stufenlos verstellbare Schlüsselleisten

Baarburg 200

Baarburg 490

!

Einbruchschutz

Sicherheitsstufe S2 nach **EN 14450** und **Sicherheitsstufe B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)

Feuerschutz Feuerschutzisolierung durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102, rundumlaufender Feuerfalz.

Bauart

Gehäuse und Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark, Tür mit kräftigen, verdeckten Scharnierbändern. Alle Modelle mit Basquillverriegelung. Bolzen Ø = 25 mm; verchromt. Buchsen zur Verankerung.

Verschluss Elektronisches Codeschloss (ca. 25 mm vorstehend)

Lackierung Anthrazitgrau, RAL 7016.

„Schlüsseltresore für noch mehr Sicherheit und Ordnung.

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Buchsen		Gewicht kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Rückwand	Boden	
Baarburg 100	600	450	225	505	380	120	6	–	38
Baarburg 140	800	450	225	705	380	120	6	–	46
Baarburg 200*	600	450	275	505	380	170	6	–	43
Baarburg 280*	800	450	275	705	380	170	6	–	52
Baarburg 350**	700	500	475	605	430	370	2	2	112
Baarburg 490**	900	500	475	805	430	370	2	2	129
Baarburg 637**	900	500	575	805	430	470	2	2	135

* *mit Schwenktafel*
** *mit Teleskopauszug*

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Beratung und Bestellung:
Zaugg Schliesstechnik AG, Luzern Tel. 058 255 64 00, Zug Tel. 058 255 71 00, info@zaugg-sicher.ch, www.zaugg-sicher.ch

Schlüsseltresore Schratten

Gehäuse und Tür doppelwandig · Gehäuse mit Spezialverstärkung

Schratten

!

Einbruchschutz

Widerstandsgrad 1 nach **EN 1143-1;** zertifiziert durch ECB·S und VdS. Starke Ausführung mit definiertem Einbruchschutz von **30/50 RU***) gegen Einbruchversuche mit mechanischen und thermischen Werkzeugen.

Feuerschutz Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständiger Isoliermasse nach DIN 4102. Rundumlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände.

Bauart

Tür doppelwandig, 87 mm stark, Türblatt aus 10 mm Stahl; **Gehäuse doppelwandig** mit Spezialverstärkung. Buchse im Boden zur Verankerung serienmässig. **Mit** einwandigem **Sockel muss** der Tresor über eine zusätzliche Buchse in der Wand **verankert** werden, da er sonst die **Zertifizierung verliert.** Schränke mit bis zu 300 Schlüsselhaken.

Verschluss Starkes Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit elektronischem Codeschloss, versenkt.

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035.

**RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff / Vollzugriff*

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Aussenmasse in mm			Aufteilung / Verteillung der Schlüsselleisten	Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe		
Schratten 50	max. 50	636	496	270	5 Leisten mit je 10 Haken an der Rückwand	85
Schratten 100	max. 100	636	496	270	1 Wendetafel, pro Seite 5 Leisten mit je 10 Haken	90
Schratten 150	max. 150	636	496	360	5 Leisten mit je 10 Haken an der Rückwand; 1 Wendetafel, pro Seite 5 Leisten mit je 10 Haken	112
Schratten 300	max. 300	636	496	450	6 Leisten mit je 10 Haken an der Rückwand; 2 Wendetafeln, pro Seite 6 Leisten mit je 10 Haken	126

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Beratung und Bestellung:
Zaugg Schliesstechnik AG, Luzern Tel. 058 255 64 00, Zug Tel. 058 255 71 00, info@zaugg-sicher.ch, www.zaugg-sicher.ch